

# 一向陽天太陽能板清洗機-單頭X3系列





#### \*新款無刷設計更耐用

直徑32cm纖維刷頭不怕刮傷模組,刷頭轉速可達350轉/分鐘, 接上水源即可噴水刷洗,也可根據不同傾斜面調節清洗角度。

#### \*輕便靈活

其輕便靈活的特性,適合小面積的地面站,或是個人戶屋頂型清洗使用。

\*刷頭自適應調節

採用專利技術,刷頭可根據太陽能板角度自動調節清洗角度,不易跑偏好操控。

\*防水防塵馬達

馬達為防水防塵設計,不受天候影響使用效率,還可延長機體壽命。

\*鋁合金/碳纖維伸縮桿

伸縮桿提供鋁合金材質 共3種長度可選擇,杆長可多段調節,1.5m-7.5m自由伸縮。可加價升級碳纖維材質,共4種長度、5.7m、7.1m、8.5m、10.3m!

## ★ 商品細節展示:

刷頭細節圖





實用新型專利技術

自適應調節刷 頭-專利設計



高密度大尺寸太陽能板纖維刷



### ★選擇適合自己的供電版本:

#### X31 市电版



说明书



开关控制盒



16m水电 并轨管



1.3m抽水管

### X32 锂电版



说明书



锂电池

充电器







8m水电并轨管

X33 两用版









锂电池

开关控制盒

1.3m抽水管

背包









电控弹簧线

充电器

16m水电并轨管

220V电源转换器

	单位	市电版	锂电版	两用版
电机转速	转/分钟	350	350	350
电机功率	瓦	150	150	150
电机电压	伏特	24	24	24
伸缩杆长度 / 节数	米/节	3.5/3 + 5.5/4 + 7.5/5	3.5/3 * 5.5/4 * 7.5/5	3.5/3 * 5.5/4 * 7.5/5
伸缩管最大管径	毫米	36.5 / 40.5 / 44.5	36.5 / 40.5 / 44.5	36.5 / 40.5 / 44.5
电线长度	*	14/16/18	5/7/9	14/16/18
水管长度	*	9	9	9
供电方式	_	220V市电	锂电池组	220V市电和锂电池组
锂电池电压 / 容量	伏特 / 安时	24 / 26	24 / 26	24 / 26
锂电池电流	安	10	10	10
使用时间 / 电池充电	小阳中	_	6-7 / 8-10	6-7 / 8-10
刷毛材料		新料尼龙丝	新料尼龙丝	新料尼龙丝
伸缩杆材质	_	铝合金	铝合金	铝合金
刷头直径	厘米	32	32	32



# 鴻晶新科技股份有限公司

電站開發 屋頂承租 規劃設計 貿易代理



●生態。

新竹總公司 新竹縣竹北市新泰路31號2樓

高雄辦事處 高雄市大章區會社里仁德路11-13號

「會國主學」

「會國:https://www.kingsun-tech.com/index









加入官方LINE,第一手好康消息報