# 加具部科士

# 向陽天太陽能板清洗機-雙頭X4系列





#### ★ 商品特色:

#### \*雙頭結構設計更穩定

雙頭受力均衡,擁有高轉速摩擦力搭配強力水柱,可清洗太陽能板之頑固塵埃,雙刷頭的對沖結構擁有 更強的穩定性。

#### \*效率更高

清洗寬度達65cm,單人作業每小時可清洗約500~750 m3之面積,全天8小時作業可清洗約3500~5000 m3。

\*使用上輕巧、穩定

輕量化設計,好攜帶、低噪音、清洗操作更便利。

\*省水、清洗成本低

擁有六孔噴射式省水設計,較一般清洗機更節能省水。

\* 適應性強


可清洗各種環境之太陽能板,伸縮長度最長可達7.5米,耐磨纖維刷、整機重量約8kg,方便輕鬆使用。 並擁有專利設計的 T型角度自適應調節,可自行調整清洗角度,提高清洗效率。

\*鋁合金/碳纖維伸縮桿

伸縮桿提供鋁合金材質 共3種長度可選擇,杆長可多段調節,1.5m-7.5m自由伸縮。可加價升級碳纖維材質,共4種長度、5.7m、7.1m、8.5m、10.3m!

## ★商品細節展示:

雙頭清洗刷盤 二細節圖 一





高密度大尺寸太陽能板尼龍纖維刷

#### T型角度自適應調節-專利設計





### ★噴水支架:

新款噴水支架 多四個噴水點,增 加清洗效率



### ★選擇適合自己的供電版本:





# X42 锂电版







	单位	市电版	锂电版	两用版
电机转速	转/分钟	350	350	350
电机功率	瓦	300	300	300
电机电压	伏特	24	24	24
伸缩杆长度 / 节数	米/节	3.5/3 * 5.5/4 * 7.5/5	3.5/3 * 5.5/4 * 7.5/5	3.5/3 * 5.5/4 * 7.5/5
伸缩管最大管径	毫米	36.5 / 40.5 / 44.5	36.5 / 40.5 / 44.5	36.5 / 40.5 / 44.5
电线 长度	米	14/16/18	5/7/9	14/16/18
水管长度	米	9	9	9
供电方式	_	220V市电	锂电池组	220V市电和 锂电池组
锂电池电压 / 容量	伏特/安时	24 / 26	24 / 26	24 / 26
锂电池电流	安	10	10	10
使用时间 / 电池充电	小时	_	3.5-4.5 / 8-10	3.5-4.5/8-10
刷毛材料	_	新料尼龙丝	新料尼龙丝	新料尼龙丝
伸缩杆材质	-	铝合金	铝合金	铝合金
刷头直径	厘米	32*2	32*2	32*2



# 鴻晶新科技股份有限公司電站開發 屋頂承租 規劃設計 貿易代理

□ 计算值 ● 新竹總公司 | 新竹縣竹北市新泰路31號2樓 | 高雄市大寮區會社里仁德路11-13號 | 青網: https://www.kingsun-tech.com/index





€ 新竹總公司 業務 鄭宇廷 先生 Mobil phone: 0976-833889



